

aire acondicionado
eacon.



Split Pared
Inverter R410a
Frio sólo

Split Pared

Inverter R410a

Frio sólo



Enfriamiento/
Calefacción Turbo



Modo Nocturno



Descongelamiento
inteligente



Bloqueo a prueba
de niños



Auto diagnóstico



Temporizador

Modelo			SPI-12CO	SPI-18CO	SPI-24CO	
Entrada de poder		V/Hz/Ph	220V/60Hz			
Evaporadora	Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000 (6142~13307)	18000(9554~18766)	24000W(13648~27296)
		Entrada de poder	W	1170 (490~1370)	1650W(720W~1880W)	2180W(1000W~2860W)
		Entrada de corriente	A	5.3 (2.8~6.3)	7.5A(3.2A~8.5A)	10.4A(4.8A~13.7A)
		EER	W/W	3.00	3.09	3.21
	Consumo máximo	W	1800	2800	3000	
	Corriente máxima	A	8.2	13.5	16	
Dimensiones		mm.	780x270x207	900x292x215	1080x302x220	
Compresor	Tipo		Rotativo			
	Capacidad	W	3139	5560	6465	
	Entrada de poder	W	809	1255	2105	
	RLA	A	5.7	4.2	10.9	
	Aceite de refrigerante	ml.	320	480	880	
Condensadora	Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	34	54	63
		Capacidad	uF	1	1.8	2
		Velocidad RPM	r/min.	1300	1300/1150/1000	1350/1200/1050
	Nivel de sonido dB	dB(A)	53	55	56	
	Dimensiones	mm.	715x235x540	850x295x605	870x310x700	
	Peso neto/bruto	kg.	28/33	40/45	53/60	
Tipo de refrigerante	g	R410A/940	R410A/1280g	R410A/1630g		
Presión de diseño (alta/baja)	MPa	4.2/1.2	4.2/1.3	4.2/1.3		
Tubería de refrigerante	Lado Líquido/gas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	
	Max long./altura	m.	15/5	15/5	15/5	