

LENNOX



Aire Acondicionado ecológico R22
Split Ducto

Split Ducto estándar R410A

Manejadora de Ducto

Modelo de Evaporadora			MVB-36CW-N	MVB-48CW-N	MVB-60CW-N
Voltaje/fase/Hz			220-230/1F/60Hz		
Entrada		W	4590	6250	7550
Capacidad Nominal		btu/h	36,000	48,000	60,000
Motor del ventilador	Entrada	W	420/280	515/450	660/512
	Velocidad (alt/med)	r/min	1100/980	830/765	985/760
Serpentín interior	Número de filas		3	3	4
	Espacio entre filas	mm	1.3	1.3	1.3
	Tipo de tubería		Aluminio hidrofílico		
	Tubo exterior	mm	Ø7 Tubo ranurado int.		
Flujo de aire interior		kg	60.6	74	85
Nivel de ruido interior		dB(A)	52	52	60
Dimensiones (ancho x alt x espesor)		mm	460 x 520 x 774	500 x 550 x 970	500 x 550 x 970
Peso neto/bruto		kg	39/42	45/49	51/55
Presión de diseño		MPa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Diámetro de tubería de drenaje		mm	RC 3/4"	RC 3/4"	RC 3/4"
Tubería refrigerante	Lado líquido	mm	Ø9.52 / Ø19	Ø9.52 / Ø19	Ø9.52 / Ø22
	Lado gaseoso	mm	(3/8" / 3/4")	(3/8" / 3/4")	(3/8" / 7/8")

Condensadora Monofásica

Modelo de Condensadora			MOV-36C-D	MOV-48-D	MOV-60C-D
Voltaje/fase/Hz			220-230/1F/60Hz		
Enfriamiento Nominal		btu/h	36,000	48,000	60,000
SEER			10 SEER		
Refrigerante			R22		
Conexión líquido		pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
Conexión de gas		pulg.	3/4"	3/4"	3/4"
Corriente máxima		(A)	25.5	30.7	34.6
Nivel de sonido		dB(A)	65.5	64.7	64.4
Dimensiones de la unidad		mm	554x554x840	740x740x852	740x740x852
Peso neto/bruto		kg	60/64	78/85	85/92

Condensadora 380V

Modelo de Condensadora			MOV-36C-D	MOV-48-D	MOV-60C-D
Voltaje/fase/Hz			380/3F/60Hz		
Enfriamiento Nominal		btu/h	36,000	48,000	60,000
SEER			10 SEER		
Refrigerante			R22		
Conexión líquido		mm.	Ø9.52		
Conexión de gas		mm.	Ø19	Ø19	Ø19
Corriente máxima		(A)	25.5	30.7	34.6
Nivel de sonido		dB(A)	65.5	64.7	64.4
Dimensiones de la unidad		mm	554x554x840	740x740x852	740x740x852
Peso neto/bruto		kg	60/64	78/85	85/92