

LENNOX



Aire Acondicionado ecológico **R410A**
Split Ducto

Split Ducto estándar R410A



Modelo de Condensadora		MOV36CN1-D	MOV48CN1-D	LAC060-100Y431
Voltaje/fase/Hz			220-230/3F/60Hz	
Enfriamiento Nominal		36,000	48,000	60,000
SEER			10 SEER	
Refrigerante			R410A	
Conexión líquido	pulg.		3/8"	
Conexión de gas	pulg.	3/4"	3/4"	3/4"
Corriente máxima	(A)	15.0	18.1	23.4
Nivel de sonido	dB(A)	65.5	64.7	64.4
Dimensiones de la unidad	mm	600x600x759	710x710x759	710x710x843
Peso bruto	kg	60.6	74	85

Modelo de Evaporadora		MVB-36CW-N	MVB-48CW-N	MVB-60CW-N
Voltaje/fase/Hz			220-230/1F/60Hz	
Entrada	W	4590	6250	7550
Capacidad Nominal	btu/h	36,000	48,000	60,000
Motor del ventilador	Entrada	W	420/280	660/512
	Velocidad (alt/med)	r/min	1100/980	830/765
Serpentín interior	Número de filas		3	4
	Espacio entre filas	mm	1.3	1.3
	Tipo de tubería		Aluminio hidrofílico	
	Tubo exterior	mm	Ø7 Tubo ranurado int.	
Flujo de aire interior	kg	60.6	74	85
Nivel de ruido interior	dB(A)	52	52	60
Dimensiones (ancho x alt x espesor)	mm	460 x 520 x 774	500 x 550 x 970	500 x 550 x 970
Peso neto/bruto	kg	39/42	45/49	51/55
Presión de diseño	MPa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Diámetro de tubería de drenaje	mm	RC 3/4"	RC 3/4"	RC 3/4"
Tubería refrigerante	Lado líquido	mm	Ø9.52 / Ø19	Ø9.52 / Ø22
	Lado gaseoso	mm	(3/8" / 3/4")	(3/8" / 7/8")

R410A
Gas ecológico