



## Split Ducto

Refrigerante Ecológico **R410A**

Alta eficiencia **13 SEER**

Modelo de Evaporadora			BCRMA2224	BCRMA2236	BCRMA2248	BCRMA2260
Capacidad		btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
Conexiones	Línea líquida	pulg	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"
	Línea de succión	pulg	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Condensado	pulg	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Conexion de bomba	pulg			7/8"	
Soplador tres velocidades	Salida	W	9 x 6	10 x 8	10 x 10	10 x 10
	Volumen de aire	CFM	800	1200	1600	2000

# Split Piso-techo estándar R410A



**R410A**  
Gas ecológico

Modelo de Condesadora			TSA036S4	TSA048S4	TSA060S4
Voltaje - 60Hz - fase			208-230V/60Hz/3 fases		
Capacidad		btu/h	24,000	48,000	60,000
Conexiones (condensado)	Línea líquida	pulg	3/8	3/8	3/8
	Línea de succión	pulg	7/8	7/8	1-1/8
Refrigerante/carga		libras	R410A/5 lbs.	R410A/8 lbs.	R410A/10 lbs.
Serpentín	Área Serpentín		13.22	21.00	18.67
	Número de filas		1	1	2
	Aletas por pulgada		26	26	22
Ventilador de Condesadora	Diámetro	pulg	18	22	22
	Número de aspas		4	4	4
	CFM		2400	3670	3600
	RPM		1090	852	830
	Watts		185	295	285



**R410A**  
Gas ecológico

Modelo de Condesadora			13ACXN24	13ACXN36	13ACXN48	13ACXN60
Voltaje - 60Hz - fase			208-230V/60Hz/1 fases			
Capacidad		btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
Conexiones (condensado)	Línea líquida	pulg	3/8	3/8	3/8	3/8
	Línea de succión	pulg	5/8	3/4	7/8	7/8
Refrigerante/carga		libras	R410A/3 lbs.	R410A/5 lbs.	R410A/7 lbs.	R410A/9 lbs.
Serpentín	Área Serpentín		11.33	13.22	18.67	16.33
	Número de filas		1	1	1	2
	Aletas por pulgada		26	26	26	22
Ventilador de Condesadora	Diámetro	pulg	18	18	22	22
	Número de aspas		3	4	4	4
	CFM		2350	2400	3670	3600
	RPM		1010	1090	835	830
	Watts		165	185	295	218